



OSBORNE®

Identificación Electrónica



Con diseño ergonómico, el lector ID Logger™ de Osborne es liviano y fácil de llevar. Su peso balanceado ayuda a mantenerlo fijo durante la lectura de los aretes de RFID. Cada ID Logger incluye una antena corta y una larga, permitiendo lecturas a corto rango o a distancias más largas.

LECTOR DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OSBORNE		
	Número de Catálogo	Descripción
	FI-00L500	Kit ID Logger™ Incluye: ID Logger ISO con memoria de 512K, antenas larga y corta, cargador y cable de conexión.
Accesorios y Repuestos		
	KI-050007	Antena larga
	KI-050008	Antena corta
	KI-055001	Cargador con cable de conexión
	KI-057007	Batería recargable de repuesto

ESPECIFICACIONES DEL LECTOR DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OSBORNE	
DISTANCIAS DE LECTURA	ID Logger con antena corta: 10-in. (25 cm) con transpondedores FDX-B 16 1/4-in. (41 cm) con transpondedores HDX-B ID Logger con antena larga: 13 1/2-in. (34 cm) con transpondedores FDX-B 20 1/4-in. (51 cm) con transpondedores HDX-B
PANTALLA	5 líneas x 20 caracteres, LCD
FRECUENCIA DE OPERACIÓN	134,2 kHz
TIPOS DE TRANSPONDEDORES	Lee ISO 11784/11785 HDX y FDX-B
MEMORIA	512 kB
CANTIDAD DE ARETES LEÍDOS	4.800 con batería completa
CONFIRMACIÓN VISUAL Y SONORA	Una señal de tono y una luz LED verde indican que el arete ha sido leído
RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN	32° F to 120° F (0° C to 50° C)
LARGO	ID Logger con antena corta: 15 1/2-in. (39 cm) ID Logger con antena larga: 35 3/8-in. (90 cm)
PESO	ID Logger con antena corta: 1.4 lbs. (0.6 kg) ID Logger con antena larga: 1.8 lbs. (0.8 kg)

Single Source
SWINE SOLUTIONS™

Servicio a Clientes Osborne
Teléfono: 1-800-255-0316 ó +1-785-346-2192
E-mail: sales@osborne-ind.com
Web: www.osbornelivestockequipment.com