



OSBORNE®

Identificación Electrónica



La selección de aretes de identificación por radiofrecuencia (RFID) de Osborne incluye un transponde-dor codificado con un número de identificación de 15 dígitos, que puede ser leído por lectores ISO, incluyendo las antenas y ID Loggers de Osborne. Los aretes se pueden usar ya sea con un macho grande rectangular (para matrices) o un macho pequeño redondo (para lechones), y se colocan con la herramienta universal Pro Grip™.

ARETES OSBORNE DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

	Número de Catálogo	Descripción
	KI-00T184	Arete RFID SW50 de Destron Fearing® ISO FDX plástico, 1.0 pul. diámetro, para FIRE® y Weight Watcher™
	KI-0ESF80	Arete RFID ESF80 de Destron Fearing® ISO FDX plástico, 1.2 pul. diámetro, para TEAM®
	KI-00T185	Macho pequeño redondo utilizado con arete de RFID SW50 (KI-00T184)
	KP-AB430	Macho grande rectangular utilizado con arete de RFID ESF80 (KI-0ESF80)
	KI-00T190	Herramienta de aplicación Pro Grip™ utilizada con arete de RFID y macho pequeño redondo o macho grande rectangular
Accessories		
	KI-00T195	Aguja para aplicador de arete (de reposición)

Llámenos hoy para conocer más sobre nuestros aretes de RFID, lectores y accesorios. Las opciones de identificación electrónica de Osborne son una llave para abrir nuestra Fuente Única de Soluciones Porcinas.

